

ООО «ИТС-Сибирь»

**Пункт весового и габаритного контроля транспортных
средств на 4 км автомобильной дороги
Н-2145 - "от с. Криводановка до Северного обхода
г. Новосибирска" в Новосибирском районе
Новосибирской области**

**ПАСПОРТ
АПВГК.202112.04 ПС**

№ 2021-12/21005367

Оглавление

1 Основные сведения о АПВГК и технические данные	3
1.1 Введение.....	3
1.2 Функциональные возможности АПВГК.....	4
1.3 Состав измерений	4
1.4 Основные сведения о АПВГК	5
1.5 Состав АПВГК.....	6
1.6 Основные технические данные установленного оборудования....	6
2 Комплектность.....	9
3 Гарантии поставщика.....	11
4 Свидетельство о приёмке.....	12
5 Мероприятия на АПВГК при эксплуатации	13
5.1 Общие положения	13
5.2 Учет мероприятий, проводимых на АПВГК.....	13
5.3 Приём и передача АПВГК	15
6 Ремонт и учет работы	17
6.1 Краткие записи о произведенном гарантийном ремонте	17
6.2 Свидетельство о приемке и гарантии	18
6.3 Работы при эксплуатации	19
7 Заметки по эксплуатации.....	22
7.1 Калибровка АПВГК	22
7.2 Обслуживание АПВГК	22
7.3 Состав и периодичность работ.....	23
7.4 Предупреждение о необходимости сохранения пломб.	31
8 Особые отметки	32

1 Основные сведения о АПВГК и технические данные

1.1 Введение

Под АПВГК понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают измерение весогабаритных параметров транспортного средства (далее – ТС) без снижения установленной на данном участке автомобильной дороги скорости движения, контроль проезда зоны весогабаритного контроля и передачу данных в установленном формате в следующие инстанции:

- Государственное казенное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;
- Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Главного Управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области.

В состав АПВГК входит две системы, являющиеся средствами измерения утвержденного типа, Unicam WIM и «АвтоУраган-BCM2-М», каждая из которых имеет свое свидетельство об утверждении типа средств измерения, паспорт, руководство по эксплуатации и свидетельство о поверке.

Измерительное оборудование системы Unicam WIM предназначено для измерения в автоматическом режиме полной массы ТС, нагрузки, приходящейся на ось ТС, нагрузки, приходящейся на ось в группе осей ТС, межосевых расстояний, скатности колес (количество колес) на осях ТС, габаритных размеров ТС (длина, ширина, высота).

Измерительное оборудование аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-BCM2-М» предназначено для фото-, видеофиксации ТС, распознавания и фотофиксации государственного регистрационного знака (далее – ГРЗ) ТС в момент прохождения зоны весогабаритного контроля, фотофиксации выезда ТС на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и превышение ТС разрешенной скорости движения.

АПВГК предназначен для решения следующих задач:

- повышение качества контроля над проездом по автодорогам крупногабаритных и тяжеловесных ТС;
- поддержания необходимых эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой ТС в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;
- увеличения срока службы дорожного покрытия автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- повышения уровня безопасности дорожного движения.

1.2 Функциональные возможности АПВГК

- измерение в круглосуточном режиме весовых и габаритных параметров грузовых ТС и выявление ТС, движущихся с превышением предельно допустимых весогабаритных норм, установленных законодательством Российской Федерации;
- сбор, обработка, хранение и передача сведений о результатах измерений всего транспортного потока и выявленных превышений ТС предельно допустимых весогабаритных норм;
- полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС и местоположения ГРЗ на передней части ТС;
- фотофиксация общего вида ТС, позволяющего однозначно идентифицировать ТС и его категорию в момент проезда через весоизмерительные датчики;
- проведение процедуры самодиагностики с отправкой сообщений о неисправностях ответственным за эксплуатацию АПВГК лицам;
- фиксация объезда измерительного оборудования по встречной полосе или обочине с распознаванием ГРЗ;
- фиксация нарушений скоростного режима;
- круглогодичное соответствие метрологических параметров АПВГК предъявляемым требованиям в межповерочный период времени;
- режим работы круглосуточный - 24/7/365-366.

1.3 Состав измерений

- В процессе измерения весогабаритных параметров ТС (мониторинга транспортного потока) в автоматическом режиме, осуществляется:
- измерение нагрузок, приходящихся на каждую ось ТС;
 - измерение общей (полной) массы ТС (путем суммирования осевых нагрузок);
 - измерение габаритов (длина, ширина, высота) ТС;
 - определение типа ТС (одиночное/автопоезд), количества осей ТС, а также присвоение категории ТС по классификации АС Мониторинга;
 - измерение межосевых расстояний;
 - определение скатности (количества колес на оси) ТС.

Оборудование обеспечивает распознавание двух, четырех, шести, восьми или более колес на оси;

- измерение скорости движения ТС;
- полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС и местоположения ГРЗ на передней части ТС. При этом распознанная комбинация российских ГРЗ должны передаваться кириллицей, ГРЗ иностранных государств – латиницей;

- фотофиксация изображения лицевой стороны (кабины) ТС (фиксируется ГРЗ, марка ТС);
- фотофиксация общего вида ТС (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии ТС,

8 Особые отметки

на которой отчетливо будут видны контуры ТС, характер грузоперевозки, количество осей без лишних подробностей окружающего ландшафта);

- фотофиксация ТС, преднамеренно уклоняющихся от весогабаритного контроля путем полного или частичного объезда весоизмерительного оборудования (по полосе встречного движения или обочине).

1.4 Основные сведения о АПВГК

Наименование АПВГК	Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств в движении (WIM)
Обозначение	АПВГК.202112.04
Наименование и почтовый адрес поставщика	ООО «ИТС-Сибирь». Адрес: 630530, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29. Телефон: (383) 347-75-00
Модификация системы Unicam WIM	Unicam WIM.B
Заводской номер системы Unicam WIM.B	CAM 21005367
Заводской номер системы «АвтоУраган-BCM2-M»	2110002
Место установки АПВГК	4 км автомобильной дороги Н-2145 - "от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области
Сведения о свидетельствах используемых средств измерений (номер свидетельства, срок действия и орган его выдавший)	Сертификат об утверждении типа средств измерений: «Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении Unicam WIM», срок действия до 03.11.2025 г., регистрационный номер 52647-13, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений: «Комплексы аппаратно-программные «АвтоУраган-BCM2-M» ОС.С.33.002.А № 76019, срок действия до 24.12.2024г., регистрационный номер 77054-19, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

1.5 Состав АПВГК

АПВГК оснащен следующими техническими средствами, используемыми для автоматического измерения весогабаритных параметров ТС:

- датчики измерения осевых нагрузок ТС;
- датчики определения количества колес и скатности колес на осях ТС;
- индуктивные датчики для определения количества осей ТС, расстояния между ними и скорости;
- датчики измерения габаритных параметров ТС (длина, ширина, высота);
- датчик температуры дорожного полотна;
- камеры для получения изображения ТС в проекции 3/4;
- контроллер взаимодействия с измерительным оборудованием (контроллер);
- средства фото-видеофиксации ГРЗ ТС;
- телекоммуникационное оборудование;
- средства видеонаблюдения для контроля мест установки оборудования – шкафов, опор (купольная видео камера, обзорные камеры видеонаблюдения);
- антивандальный шкаф с силовым оборудованием;
- электронные информационные табло;
- дополнительные элементы АПВГК: дорожное ограждение, дорожные знаки, П- и Г- образные опоры.

1.6 Основные технические данные установленного оборудования

Наименование параметра	Значение
Оборудование контроля за весовыми и габаритными параметрами	
Диапазон измерений общей массы ТС, кг	от N x 1000 до N x 20 000 и свыше, где N – количество осей ТС
Максимальная масса, приходящаяся на ось ТС, кг	35 000
Минимальная масса, приходящаяся на ось ТС, кг	1 000
Дискретность отсчета измерений массы, приходящейся на ось, кг	1
Дискретность отсчета измерений общей массы ТС, кг	1
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений общей массы ТС, %	±5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, приходящейся на ось ТС, %	±10

7.4 Предупреждение о необходимости сохранения пломб.

Оборудование систем UnicamWIM и «АвтоУраган-BCM2-М» подлежит опломбированию.

Место и способ установки пломбы на шкаф управления системы UnicamWIM описано в документе: «Сертификат об утверждении типа средств измерений: «Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении Unicam WIM», срок действия до 03.11.2025 г., регистрационный номер 52647-13, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии», лист 4 рисунок 7.

Общий вид составных частей системы «АвтоУраган-BCM2-М» с указанием мест пломбировки представлен в документе: «Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.33.002.А №76019. Описание типа средства измерений», таблица 1.

Если пломба изделия повреждена или отсутствует, либо установленная пломба не соответствует образцу – изделие считается непригодным к эксплуатации.

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
Металлическая опорная конструкция			
51	Внешний осмотр всех элементов опоры на предмет механических повреждений, отклонения опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм, деформации металлических элементов опор	МТО	На объекте
52	Контроль состояния и восстановление защитного слоя железобетонного фундамента опоры полимерцементным раствором	ПТО	На объекте
Дорожная одежда			
53	В месте дислокации комплекса по направлению движения, за 100 м перед первым установленным индукционным датчиком и 30 м после последнего индукционного датчика (общая длина участка приблизительно 150 метров), визуальный осмотр целостности дорожной одежды (трещины, выбоины и т.д.)	ПТО	На объекте
Электронное информационное табло			
54	Проверка работоспособности ЭИТ в режиме удаленного мониторинга.	ЕТО	Удаленно
55	Внешний осмотр всех элементов ЭИТ	МТО	На объекте

Наименование параметра	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, приходящейся на группу осей ТС, %	±10
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, приходящейся на ось в группе осей ТС, %	±11
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния между осями ТС, мм	±30
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, мм - длины - ширины - высоты	±600 ±100 ±60
Диапазон измерений габаритных размеров ТС, м - длины - ширины - высоты	от 3 до 32 от 1,6 до 5 от 1,6 до 5
Размеры зоны контроля полосы движения, М: - длина - ширина	6 4
Диапазон скоростей, при которых обеспечивается точность измерений общей массы, массы, приходящейся на ось, на группу осей, на ось в группе осей ТС, габаритных размеров, расстояний между осями, км/ч	от 5 до 140
Диапазон температур окружающей среды, при котором поддерживаются рабочий диапазон температур шкафа управления, °C	от -40 до +70
Диапазон измерений нагрузки на пьезоэлектрический датчик, кН	от 0 до 150
Степень защиты детекторов измерения нагрузки от окружающей среды, IP	68
Рабочий диапазон температур пьезоэлектрических датчиков, °C	от -40 до +80
Рабочий диапазон температур дополнительных внешних модулей, °C	от -40 до +60
Относительная влажность, %	до 100

Наименование параметра	Значение
Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	от 100 до 242 45-65
Лазерные детекторы измерения габаритных размеров	
Угол обзора детектора, Град °	180
Максимальная дальность измерений, м	65
Угловое разрешение, Град °	0.66667
Степень защиты детекторов от окружающей среды, IP	67
Оборудование фотофиксации и распознавания ГРЗ и знаков маркировки опасных грузов	
Ширина контролируемой проезжей части (зоны контроля)	До двух полос дороги (до 7 метров)
Разрешение видеокамеры	1920x1080 пикселей
Рабочий температурный режим	от -40°C до +60°C
Класс защиты, IP	66
Вероятность распознавания государственного регистрационного знака (при условии целостности изображения государственных регистрационных знаков на отдельном кадре), %	Не менее 93
Погрешность измерения скорости транспортного средства до 100 км/ч, %	±1
Погрешность измерения скорости ТС свыше 100 км/ч, %	±2
Видеорегистратор	
Количество каналов подключения IP-камер, шт	8
Формат видеосжатия, тип	H.264
Входящая пропускная способность, Мб/сек	80
Исходящая пропускная способность, Мб/сек	160
Удаленные соединения, шт	128
Обзорные камеры видеонаблюдения	
Тип матрицы	1/2,8 " CMOS
Максимальное разрешение, пикселей	1920x1080
Стандарт сжатия	H.264/MJPEG/MPEG4
Скорость съемки при максимальном разрешении, кадр/сек.	25
Чувствительность, люкс	0.01 (цвет) / 0.028 (ч/б)
Диапазон рабочих температур, С°	От -40 до +50
Купольная камера видеонаблюдения	
Разрешение матрицы, пикселей	1920 x 1080

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
Видеокамера распознавания ГРЗ и обзорной фиксации			
38	Визуальный осмотр видеокамер и инфракрасных прожекторов, проверка надежности креплений	MTO	На объекте
39	Профилактическое обслуживание видеокамер и инфракрасных прожекторов, очистка стекла видеокамер и панели светодиодов инфракрасных прожекторов от пыли и грязи	MTO	На объекте
40	Проверка контактных соединений и целостности сигнальных проводов видеокамер	MTO	На объекте
41	Очистка блока питания видеокамер и инфракрасных прожекторов от пыли и грязи, измерение питающего напряжения	MTO	На объекте
42	Проверка синхронизированной работы видеокамер и инфракрасных прожекторов	MTO	На объекте
43	Проверка экрана вывода изображения транспортных средств, проверка наличия имени файла, фокуса изображения, качества зафиксированного изображения, установленной даты и времени	MTO	Удаленно
44	Визуальная проверка правильности распознавания ГРЗ, зафиксированных изображений и синхронизации данных по проездам	ETO	Удаленно
Лазерные датчики			
45	Визуальный осмотр лазерных датчиков, проверка надежности креплений	MTO	На объекте
46	Профилактическое обслуживание лазерных датчиков, очистка линзы и корпуса от пыли и грязи	MTO	На объекте
47	Проверка контактных соединений, целостности силовых питающих проводов, протяжка контактов	MTO	На объекте
48	Проверка соединения и целостность соединительных проводов между лазерными датчиками и коммутационным блоком	MTO	На объекте
49	Восстановление защитного кожуха, при повреждении. Устранение следов коррозии.	ГТО	На объекте
50	Проведение функционального теста.	ETO	На объекте, удаленно

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
	2) С помощью диагностического программного обеспечения проверка получения данных от модулей и блоков обработки, при прохождении транспортного средства; 3) Проверка комплектности получаемых данных; 4) Проверка Вычислительного блока на наличие окислений и загрязнений, при необходимости продувка сжатым воздухом.		
Программное обеспечение АПВГК			
27	Проверка целостности системного и специализированного программного обеспечения комплекса, устранение ошибок	МТО	Удаленно
28	Диагностика и мониторинг работы заданий обработки данных специализированного программного обеспечения, устранение ошибок	МТО	Удаленно
29	Проверка целостности классификаторов и справочников специализированного программного обеспечения, устранение ошибок	МТО	Удаленно
30	Проверка целостности объектов, внесенных в комплекс, расписания и правил функционирования, устранение ошибок	МТО	Удаленно
31	Диагностика и мониторинг работы электронных сервисов (модулей) информационного взаимодействия с внешними АИС ОИВ, устранение ошибок	ETO	Удаленно
32	Диагностика и мониторинг работы сервисов (модулей) информационного взаимодействия с сервером системы, устранение ошибок	ETO	Удаленно
33	Системное сопровождение СУБД (проверка состояния, устранение ошибок, конфигурирование параметров)	МТО	Удаленно
34	Удаленный мониторинг параметров операционной системы	ETO	Удаленно
35	Анализ системного журнала событий	ETO	Удаленно
36	Анализ системного журнала ошибок	ETO	Удаленно
37	Анализ журнала доступа	ETO	Удаленно

Наименование параметра	Значение
Частота кадров, кадр в секунду	25
Чувствительность, лк.	0.002 (цвет) / 0.0002 (ч/б)
Формат сжатия	H.265 / H.264/MPEG4
Максимальный угол обзора, гр.	50
Минимальный угол обзора, гр.	3
Диапазон поворота, град	360
Скорость поворота, град/сек.	240
Минимальный угол наклона, град	-20
Максимальный угол наклона, град	90
Дальность действия ИК-подсветки, м	200
Диапазон рабочих температур, С°	От -40 до +50

2 Комплектность

Наименование изделия	Кол-во	Срок гарантии
Детектор измерения осевых нагрузок: Kistler Lineas с кабелем 100м	8	12 месяцев
Детектор определения скатности колес на осях ТС с кабелем 100м	4	12 месяцев
Кабель индукционных петель с соединительным кабелем, 100м	4	12 месяцев
Датчик определения габаритов ТС 2D-LiDAR «SICK AG»	3	12 месяцев
Контроллер UnicamWIM	1	12 месяцев
Шкаф автоматики	1	12 месяцев
Вводно-коммутационный шкаф	1	12 месяцев
Комплекс аппаратно-программный «АвтоУраган-BCM2-М» с комплектом кронштейнов	1	12 месяцев
Обзорная камера для получения изображения ТС в проекции 3/4	4	12 месяцев
Информационное табло ЭИТ-02-М с вводно-коммутационным шкафом	2	12 месяцев
Обзорная камеры видеонаблюдения Hikvision	4	12 месяцев
Купольная камера видеонаблюдения Hikvision	1	12 месяцев
Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты	1	12 месяцев
П – образная опора в сборе	1	12 месяцев
Т – образная опора в сборе	2	12 месяцев

Эксплуатационная документация:		
Наименование	Кол-во	Примечание
Руководство по эксплуатации UnicamWIM	1	
Обзор системы	1	
Техническое обслуживание	1	
Web-интерфейс UnicamWIM. Руководство пользователя.	1	
Комплексы аппаратно-программные «АвтоУраган-BCM2-М». Руководство по эксплуатации РСАВ.402100.022 РЭ	1	

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
	4) Проверка наличия выходного напряжения электропитания; 5) Проверка системы резервного питания и устройства бесперебойного электроснабжения; 6) Проверка системы зарядки аккумуляторных батарей.		
21	Проверка средств связи (визуальный осмотр оборудования)	MTO	На объекте
Блок управления АПВГК - системные модули			
22	Задняя панель и стойка коммутации процессора и модулей: 1) Проверка надежности креплений задней и передней панели; 2) Проверка соединений в цепи заземления, питания и передачи сигналов.	MTO	На объекте
23	Модуль индуктивного, пьезоэлектрического и кварцевого детекторов, процессор управления и обработки: 1) Проверка затяжки контрольных винтов крепления платы в корзине; 2) Визуальная проверка исправности и правильности индикации светодиодного сигнала заряда, возможности передачи сообщений и правильность работы при прохождении транспортного средства.	MTO	На объекте
24	Модульный блок лазерных детекторов измерения габарита: 1) С помощью диагностического программного обеспечения проверка получения сигналов от лазерных детекторов, при прохождении транспортного средства и возможности передачи сообщений.	MTO	Удаленно
25	Обновление программного обеспечения комплекса АПВГК (по мере выпуска ПО у поставщика)	ГТО	Удаленно
26	Вычислительный блок автоматического комплекса весогабаритного контроля (UnicamCPU): 1) Проверка соединений с модулями и блоками обработки;	MTO	Удаленно

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
Блок управления АПВГК - основные блоки			
17	Проверка шкафов, электронных устройств и электрического оборудования: 1) Проверка и очистка внешних и внутренних деталей, включая панели, фильтры и вентиляторы; 2) Очистка и проверка всех поверхностей шкафов; 3) Визуальная проверка расположения оборудования; 4) Визуальная проверка шкафов на наличие следов вредителей или воды.	MTO	На объекте
18	Проверка механического состояния шкафов: 1) Проверка работы запорного механизма, защелок и замков; 2) Проверка положения двери при открытии; 3) Смазка запорного механизма и защелки; 4) Проверка состояния дверного уплотнения и уплотнителя пола; 5) Проверка прочности всех монтажных креплений шкафа и оборудования.	MTO	На объекте
19	Проверка кабелей, клеммных колодок и реек на коммутационной панели входных/выходных сигналов: 1) Проверка прочности винтовых соединений клеммных колодок; 2) Проверка прочности винтовых соединений клеммных реек полос; 3) Проверка прочности винтовых соединений всех остальных дополнительных компонентов; 4) Проверка надежности и целостности всех креплений кабелей и соединений.	MTO	На объекте
20	Проверка системы электроснабжения, бесперебойного и резервного питания: 1) Визуальная проверка всего электрического оборудования и связанных конструкций 2) Визуальная проверка целостности электрооборудования и связанных конструкций; 3) Проверка наличия входного напряжения электропитания 220 В;	MTO	На объекте

3 Гарантии поставщика

Гарантийный срок эксплуатации АПВГК составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока поставщик бесплатно ремонтирует или заменяет оборудование при соблюдении потребителем правильности заполнения эксплуатационной документации, эксплуатации и других требований эксплуатационной документации изделия.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- окончания гарантийного срока;
- нарушение опломбирования разъема в шкафу управления системой;
- наличия механических повреждений;
- наличия или попадание посторонних предметов внутрь изделия;
- вскрытия и самостоятельного ремонта;
- повреждения вызванного электрическим током либо напряжением, значения, которых были выше максимально допустимых, указанных в эксплуатационной документации.

4 Свидетельство о приёмке
 Комплексный пост
 дорожного контроля за
 весовыми и габаритными
 параметрами
 транспортных средств в
 движении (WIM)
 Наименование комплекса

АПВГК.202112.04 № 2021-12/21005367

укомплектован и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

М.П.



Обозначение

Заводской номер

Представитель поставщика

О.А. Сидоренко

Расшифровка подписи

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
	2) Соединений кабелей и электронного оборудования.		
8	Измерение сопротивления индукционной петли	ПТО	На объекте
9	Измерение изоляции индукционной петли относительно заземления	ПТО	На объекте
10	Измерение сопротивления индукционной петли относительно экрана	ПТО	На объекте
11	Измерение индуктивности петли	ПТО	На объекте
12	С помощью диагностического программного обеспечения проверить срабатывание петли и формы сигнала с петли	МТО	Удаленно
Детекторы измерения осевых нагрузок			
13	Детекторы измерения осевых нагрузок. Визуальная проверка состояния и восстановление: 1) В дорожном полотне (отсутствие посторонних предметов, отсутствие оголенных проводов, трещин и расслоения заливки, целостность датчика); 2) Соединений кабелей с электронным оборудованием.	МТО	На объекте
14	С помощью диагностического программного обеспечения проверка срабатывания детектора и корректности получаемого сигнала	МТО	Удаленно
Детекторы измерения скатности колес			
15	Детекторы определения колесной базы (скатности) транспортных средств. Визуальная проверка состояния и восстановление: 1) В дорожном полотне (отсутствие посторонних предметов, отсутствие оголенных проводов, трещин и расслоения заливки, целостность датчика); 2) Соединений кабелей с электронным оборудованием.	МТО	На объекте
16	С помощью диагностического программного обеспечения проверка срабатывания детектора и корректности получаемого сигнала	МТО	Удаленно

№	Наименование регламентируемых работ	Периодичность работ,	Место проведения
Общесистемные базовые операции			
1	Проверка работоспособности комплекса в режиме удаленного мониторинга движения транспортных потоков в реальном времени, выборочный просмотр карточек проезда (зарегистрированных записей) транспортных средствах и визуальная проверка зафиксированных данных на предмет корректности, комплектности, целостности измеренных и проверенных параметров транспортных средств	ETO	Удаленно
Общесистемные базовые операции для контроля качества			
4	Проведение эксплуатационных испытаний с помощью грузового автомобиля, проверка точности измерений, фиксация результатов эксплуатационных испытаний	KTO	На объекте
5	Проведение калибровки комплекса	KTO	На объекте
6	Проведение пост калибровочных испытаний с помощью калибровочного грузового автомобиля, проверка и подтверждение точности измерений, фиксация результатов проведенных испытаний	KTO	На объекте
Индуктивные детекторы (петли)			
7	Индуктивные детекторы (петли). Визуальная проверка состояния и восстановление: 1) В дорожном полотне (отсутствие посторонних предметов, отсутствие оголенных проводов, целостности заливки);	MTO	На объекте

5 Мероприятия на АПВГК при эксплуатации

5.1 Общие положения

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией АПВГК.

При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающиеся чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

После подписи проставляют личный штамп или фамилию и инициалы ответственного лица.

5.2 Учет мероприятий, проводимых на АПВГК

Дата	Содержание мероприятия (установка, перенос, снятие, ремонт)	Подпись лица, проводившего мероприятие	Примечание

Дата	Содержание мероприятия (установка, перенос, снятие, ремонт)	Подпись лица, проводившего мероприятие	Примечание

- поддержание заданной точности всех измерительных приборов АПВГК, при их эксплуатации в условиях, установленных технической документацией на оборудование;

- обеспечение постоянной и бесперебойной работы системы электропитания АПВГК в рабочих диапазонах, установленных технической документацией;

- проведение регламентированных работ по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности технических и программных средств АПВГК при сбоях и отказах в работе оборудования, в требуемом объеме и с требуемой периодичностью;

- проведение нерегламентированных работ по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности конструкционных, технических, аппаратных и программных средств АПВГК.

- поддержание П-образной опоры в надлежащем техническом и эстетическом состоянии.

- поддержание соответствия метрологического обеспечения АПВГК требованиям федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТов по метрологии, включая проведение калибровки и организации поверки оборудования АПВГК органами Государственной метрологической службы.

7.3 Состав и периодичность работ

Состав и периодичность выполнения регламентируемых работ по техническому обслуживанию и содержанию АПВГК. Работы по техническому обслуживанию и содержанию АПВГК подразделяются на:

- ежедневные ТО (ETO);
- ежемесячные ТО (MTO);
- ежеквартальные ТО (KTO)
- полугодовые ТО (PTO);
- годовые ТО (GTO).

6.3.4 Сведения о рекламации

Рекламация оформляется актом, который должен быть составлен комиссией. В акте указывается:

- реквизиты организации-владельца АПВГК;
 - время и место составления акта;
 - должности и фамилии лиц, составивших акт;
 - дату выпуска АПВГК и его заводской номер;
 - дату ввода АПВГК в эксплуатацию;
 - подробное описание недостатков, по возможности с указанием причин, вызвавших недостатки, и обстоятельств, при которых они обнаружены;
 - заключение комиссии, составившей акт, о причине неисправностей.

Сведения о составленных актах фиксируются в разделе 9 настоящего документа, где фиксируется: дата и номер акта, краткое содержание рекламации, меры, принятые поставщиком по рекламации.

7 Заметки по эксплуатации

7.1 Калибровка АПВГК

В составе АПВГК калибровки требует система Unicam WIM. Калибровка проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (UnicamWIM.Weight-in-Motion System. Определение массы во время движения. Руководство по эксплуатации (РЭ)).

7.2 Обслуживание АПВГК

Для выполнения функциональных задач и поддержания функциональных, метрологических и технических характеристик АПВГК в установленном рабочем диапазоне, необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий по содержанию:

- круглосуточное поддержание технических и программных средств АПВГК в работоспособном состоянии, при этом обеспечение бесперебойного функционирования технических и программных средств должно осуществляться без потери существующей гарантии (в случае ее наличия на какой-либо из компонентов);
 - организация диспетчерской службы сопровождения АПВГК;
 - обеспечение возможности удаленного доступа (по RDP-протоколу) специалистам Заказчика;
 - обеспечение постоянной и бесперебойной выгрузки данных о зафиксированных ТС непосредственно в информационную базу данных через телекоммуникационные сети по каналу связи, в соответствии с Регламентом информационного обмена между автоматизированной системой пункта весогабаритного контроля и внешними информационными системами;

5.3 Приём и передача АПВГК

Состояние АПВГК	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись сдавшего	Примечание

6.3.3 Проверка средств измерений

6.3.2 Проверка средств измерений

6 Ремонт и учет работы

6.1 Краткие записи о произведенном гарантийном ремонте

Комплексный пост дорожного контроля за весовыми и габаритными параметрами транспортных средств в движении (WIM)	АПВГК.202112.04	№	2021-12/21005367
Наименование комплекса	Обозначение		Заводской номер

Предприятие	Дата
Наработка с начала эксплуатации	
	Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего ремонта	
	Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Причина поступления в ремонт	
Сведения о произведенном ремонте	
	Вид ремонта и краткие сведения о ремонте

Предприятие	Дата
Наработка с начала эксплуатации	
	Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего ремонта	
	Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Причина поступления в ремонт	
Сведения о произведенном ремонте	
	Вид ремонта и краткие сведения о ремонте

6.2 Свидетельство о приемке и гарантии

Комплексный пост дорожного контроля за весовыми и габаритными параметрами транспортных средств в движении (WIM)		АПВГК.202112.04	№ 2021-12/21005367
Наименование комплекса		Обозначение	Заводской номер
<u>После ремонта</u>	на	согласно	эксплуатационным документам
Вид ремонта	Наименование предприятия условное обозначение		Вид документа
принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации			
Гарантийный ресурс АПВГК	при нормальной эксплуатации		
	Параметр, определяющий ресурс		
	месяцев (-a),		
Исполнитель ремонта гарантирует соответствие АПВГК требованиям действующей технической документацией при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.			
Представитель исполнителя			
М.П.	Личная подпись	Расшифровка подписи	
	год, месяц, число		

6.3 Работы при эксплуатации

6.3.1 Итоговый учет работы АПВГК по годам